

TIANLAI **LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO**

MANUAL DE USUARIO

Leer atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.




**MODELO: FS-05
REF. LV34W05**



Guía de Uso

Modelo:	Luz de ventilador LED de rotación de 360 °	
Voltaje de entrada	85-265V ~ 60Hz	
Potencia	Φ260mm	34W
	Φ300mm	36W
CCT	3000K-6500K	
Velocidad del viento	Viento suave/Viento velocidad media/Viento fuerte	
Modo de Control	Control Remoto / Interruptor de pared	

I. Teclas del Control Remoto



Tips: Ambos luz y ventilador pueden ser controlador por separado.

II. Descripción de la función de la luz del ventilador

1. La temperatura de la iluminación se puede cambiar de cálida a blanca.
2. El brillo de la iluminación puede ser regulable sin escalonamientos.
3. El ventilador tiene 3 velocidades de viento.
4. La función de rotación de 360° puede ser encendida o apagada con la tecla "M".
5. La lámpara tiene función de memoria incorporada. Cuando encienda la lámpara, regresará al anterior estado en el que estaba.

III. Tips

6. Asegúrese de que haya apagado la corriente/interruptor antes de instalar la lámpara.
7. ¡No meta los dedos al ventilador!

IV. Accesorios


Por favor revise los accesorios correspondientes de acuerdo al tipo que haya adquirido.



**Tipo B:
Lámpara con cable de fijación**



**Tipo C:
Solo Lámpara**



TIANLAI **LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO**

MANUAL DE USUARIO

Leer atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.




**MODELO: FS-06
REF. LV34W06**



Guía de Uso

Modelo:	Luz de ventilador LED de rotación de 360 °	
Voltaje de entrada	85-265V ~ 60Hz	
Potencia	Φ260mm	34W
	Φ300mm	36W
CCT	3000K-6500K	
Velocidad del viento	Viento suave/Viento velocidad media/Viento fuerte	
Modo de Control	Control Remoto / Interruptor de pared	

I. Teclas del Control Remoto



Tips: Ambos luz y ventilador pueden ser controlador por separado.

II. Descripción de la función de la luz del ventilador

1. La temperatura de la iluminación se puede cambiar de cálida a blanca.
2. El brillo de la iluminación puede ser regulable sin escalonamientos.
3. El ventilador tiene 3 velocidades de viento.
4. La función de rotación de 360° puede ser encendida o apagada con la tecla "M".
5. La lámpara tiene función de memoria incorporada. Cuando encienda la lámpara, regresará al anterior estado en el que estaba.

III. Tips


6. Asegúrese de que haya apagado la corriente/interruptor antes de instalar la lámpara.
7. ¡No meta los dedos al ventilador!

IV. Accesorios


Por favor revise los accesorios correspondientes de acuerdo al tipo que haya adquirido.



**Tipo B:
Lámpara con cable de fijación**




**Tipo C:
Solo Lámpara**



V. Instalación


Seleccione las instrucciones de instalación correspondientes como referencia de acuerdo con el tipo que compró.

**Tipo A:
Lámpara con varilla de metal.**




- Paso 1. Asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación.
- Paso 2. Taladre dos agujeros en el techo, coloque los tapones de goma expandida dentro y fije la tabla colgante con los tornillos autorroscantes.
- Paso 3. Pase el alambre del cable a través de la varilla de metal.
- Paso 4. Después de ajustar la altura requerida, apriete el conector central.
- Paso 5. Pase la placa de techo a través de la varilla de metal y fíjela con la tuerca.
- Paso 6. Conecte los hilos del cable (independientemente de N o L).
- Paso 7. Fije la placa de techo en el tablero colgante con los tornillos para placa colgante.
- Paso 8. Con la instalación finalizada, encienda la alimentación. Entonces puede usar el producto a través del control remoto.

**Tipo B:
Lámpara con cable de fijación**



- Paso 1. Asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación.
- Paso 2. Taladre el agujero en el techo, coloque el tapón de goma expandida y el tornillo de gancho en el interior.
- Paso 3. Pase el cable a través de la placa de techo de plástico y las piezas de plástico de tres orificios.
- Paso 4. Conecte los hilos del cable (independientemente de N o L).
- Paso 5. Después de ajustar la altura requerida, coloque las piezas de plástico de tres orificios en el tornillo de gancho.
- Paso 6. Fije la placa de techo de plástico con el pequeño tornillo de plástico.
- Paso 7. Abra el portalámparas en el cuerpo de la lámpara, luego instale toda la lámpara en el portalámparas.
- Paso 8. Con la instalación finalizada, encienda la alimentación. Entonces puede usar el producto a través del control remoto.

**Tipo C:
Solo Lámpara**



- Paso 1. Asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación.
- Paso 2. Abra el portalámparas en el cuerpo de la lámpara.
- Paso 3. Luego instale toda la lámpara en el portalámparas.
- Paso 4. Con la instalación finalizada, encienda la alimentación. Entonces puede usar el producto a través del control remoto.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06080
RFC: HMM2102120C6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comuníquese a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República diríjase a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios diríjase a la dirección que refiere en la misma.


FUNDAMENTO LEGAL.
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
MODELO: FS-05
REFERENCIA: LV34W05
MARCA: TIANLAI
FECHA DE COMPRA: _____
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

V. Instalación


Seleccione las instrucciones de instalación correspondientes como referencia de acuerdo con el tipo que compró.

**Tipo A:
Lámpara con varilla de metal.**




- Paso 1. Asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación.
- Paso 2. Taladre dos agujeros en el techo, coloque los tapones de goma expandida dentro y fije la tabla colgante con los tornillos autorroscantes.
- Paso 3. Pase el alambre del cable a través de la varilla de metal.
- Paso 4. Después de ajustar la altura requerida, apriete el conector central.
- Paso 5. Pase la placa de techo a través de la varilla de metal y fíjela con la tuerca.
- Paso 6. Conecte los hilos del cable (independientemente de N o L).
- Paso 7. Fije la placa de techo en el tablero colgante con los tornillos para placa colgante.
- Paso 8. Con la instalación finalizada, encienda la alimentación. Entonces puede usar el producto a través del control remoto.

**Tipo B:
Lámpara con cable de fijación**



- Paso 1. Asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación.
- Paso 2. Taladre el agujero en el techo, coloque el tapón de goma expandida y el tornillo de gancho en el interior.
- Paso 3. Pase el cable a través de la placa de techo de plástico y las piezas de plástico de tres orificios.
- Paso 4. Conecte los hilos del cable (independientemente de N o L).
- Paso 5. Después de ajustar la altura requerida, coloque las piezas de plástico de tres orificios en el tornillo de gancho.
- Paso 6. Fije la placa de techo de plástico con el pequeño tornillo de plástico.
- Paso 7. Abra el portalámparas en el cuerpo de la lámpara, luego instale toda la lámpara en el portalámparas.
- Paso 8. Con la instalación finalizada, encienda la alimentación. Entonces puede usar el producto a través del control remoto.

**Tipo C:
Solo Lámpara**



- Paso 1. Asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación.
- Paso 2. Abra el portalámparas en el cuerpo de la lámpara.
- Paso 3. Luego instale toda la lámpara en el portalámparas.
- Paso 4. Con la instalación finalizada, encienda la alimentación. Entonces puede usar el producto a través del control remoto.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06080
RFC: HMM2102120C6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comuníquese a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República diríjase a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios diríjase a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL.
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA