

TIANLAI

POR FAVOR TÓMESE EL TIEMPO DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-20

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



PARÁMETROS TÉCNICOS

Paneles solares monocristalinos negros
Vidrio templado
ABS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Equivalencia	LED 50W
Incandescente	500W
Voltaje	5V
Brillo	450 lm
Temperatura del color	6500K
IP	IP65
Horas de vida	50 000 h
Ángulo	120°
CRI	>70
PF	/
Capacidad de la batería	6000 mAh
Dimensión	245 x 200 x 70 mm

50W / 100W / 200W / 300W :

- * El tiempo de carga con irradiación solar es de 5-8 horas, pero hay muchos factores debido a los procesos de uso y la región con los clientes.
- * Tiempo de descarga, nuestro modo es 100% de brillo en las primeras 3 horas y 60% en las próximas 3 horas, mientras que las últimas 4 horas serán de 30-40% de brillo.
- * Función de sincronización: 3H, 5H, 8H
- * Otro modo es el modo de ajuste de brillo, que se indica en el control remoto. Mejor efecto, uso recomendado del modo automático "AUTO".
- * Por lo general, el encendido (instalado) está predeterminado en modo automático.
- * Modo automático: el brillo de toda la lámpara se puede controlar de forma adaptativa según la propia energía de la batería.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- * No arroje la batería al fuego. Esto puede resultar en una explosión.
- * No exponga la luz al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar. No sumergir en agua.
- * Nunca mire directamente a la luz ni la haga brillar a los ojos de otra persona. Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar caerse de una escalera.
- * Consulte su guía local de seguridad para la construcción si es necesario para instalar el artefacto de iluminación en un edificio.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:

- * La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- * Evite instalar la luz cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- * La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda captar la luz solar máxima. Por lo general, la placa solar debe mirar en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se sugiere cargar la luz durante 24 horas antes del primer uso.
- * Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido al polvo acumulado.

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
2. Retire el soporte del panel solar.
3. Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.
4. Ajuste el ángulo que necesite.
5. Conecte el cable del panel solar al cable de la lámpara.

CONTROL REMOTO:

Encendido / Apagado
Brillo completo / Aumentar Brillo / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Medio Brillo / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Sin función / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Sin función durante mucho tiempo, el control remoto entrará en estado de espera para ahorrar energía. Presione la tecla "ON/OFF" o la tecla "AUTO" para iniciar el control remoto.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

ADVERTENCIA!

1. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
2. Este producto se puede instalar para exteriores, pero asegúrense que no lo haga para la lluvia / tormenta y huacas altas.

NOTA: TENGA A LA MANO LO SIGUIENTE.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (ÁREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06060
RFC: HM210212026

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor; para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del Interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACION DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-20
REFERENCIA: R70W50
MARCA: TIANLAI
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

<https://linkbits.online> www.massivehome.com.mx <https://megaluz.online>

TIANLAI

POR FAVOR TÓMESE EL TIEMPO DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-17

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



PARÁMETROS TÉCNICOS

Paneles solares monocristalinos negros
Vidrio templado
ABS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Equivalencia	LED 100W
Incandescente	1000W
Voltaje	5V
Brillo	1000 lm
Temperatura del color	6500K
IP	IP65
Horas de vida	50 000 h
Ángulo	120°
CRI	>70
PF	/
Capacidad de la batería	12000 mAh
Dimensión	285 x 268 x 77 mm

50W / 100W / 200W / 300W :

- * El tiempo de carga con irradiación solar es de 5-8 horas, pero hay muchos factores debido a los procesos de uso y la región con los clientes.
- * Tiempo de descarga, nuestro modo es 100% de brillo en las primeras 3 horas y 60% en las próximas 3 horas, mientras que las últimas 4 horas serán de 30-40% de brillo.
- * Función de sincronización: 3H, 5H, 8H
- * Otro modo es el modo de ajuste de brillo, que se indica en el control remoto. Mejor efecto, uso recomendado del modo automático "AUTO".
- * Por lo general, el encendido (instalado) está predeterminado en modo automático.
- * Modo automático: el brillo de toda la lámpara se puede controlar de forma adaptativa según la propia energía de la batería.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- * No arroje la batería al fuego. Esto puede resultar en una explosión.
- * No exponga la luz al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar. No sumergir en agua.
- * Nunca mire directamente a la luz ni la haga brillar a los ojos de otra persona. Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar caerse de una escalera.
- * Consulte su guía local de seguridad para la construcción si es necesario para instalar el artefacto de iluminación en un edificio.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:

- * La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- * Evite instalar la luz cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- * La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda captar la luz solar máxima. Por lo general, la placa solar debe mirar en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se sugiere cargar la luz durante 24 horas antes del primer uso.
- * Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido al polvo acumulado.

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
2. Retire el soporte del panel solar.
3. Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.
4. Ajuste el ángulo que necesite.
5. Conecte el cable del panel solar al cable de la lámpara.

CONTROL REMOTO:

Encendido / Apagado
Brillo completo / Aumentar Brillo / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Medio Brillo / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Sin función / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Sin función durante mucho tiempo, el control remoto entrará en estado de espera para ahorrar energía. Presione la tecla "ON/OFF" o la tecla "AUTO" para iniciar el control remoto.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

ADVERTENCIA!

1. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
2. Este producto se puede instalar para exteriores, pero asegúrense que no lo haga para la lluvia / tormenta y huacas altas.

NOTA: TENGA A LA MANO LO SIGUIENTE.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (ÁREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06060
RFC: HM210212026

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor; para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del Interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACION DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-17
REFERENCIA: R70W100
MARCA: TIANLAI
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

<https://linkbits.online> www.massivehome.com.mx <https://megaluz.online>

TIANLAI

POR FAVOR TÓMESE EL TIEMPO DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-18

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



PARÁMETROS TÉCNICOS

Paneles solares monocristalinos negros
Vidrio templado
ABS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Equivalencia	LED 200W
Incandescente	2000W
Voltaje	5V
Brillo	2000 lm
Temperatura del color	6500K
IP	IP65
Horas de vida	50 000 h
Ángulo	120°
CRI	>70
PF	/
Capacidad de la batería	18000 mAh
Dimensión	339 x 317 x 85 mm

50W / 100W / 200W / 300W :

- * El tiempo de carga con irradiación solar es de 5-8 horas, pero hay muchos factores debido a los procesos de uso y la región con los clientes.
- * Tiempo de descarga, nuestro modo es 100% de brillo en las primeras 3 horas y 60% en las próximas 3 horas, mientras que las últimas 4 horas serán de 30-40% de brillo.
- * Función de sincronización: 3H, 5H, 8H
- * Otro modo es el modo de ajuste de brillo, que se indica en el control remoto. Mejor efecto, uso recomendado del modo automático "AUTO".
- * Por lo general, el encendido (instalado) está predeterminado en modo automático.
- * Modo automático: el brillo de toda la lámpara se puede controlar de forma adaptativa según la propia energía de la batería.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- * No arroje la batería al fuego. Esto puede resultar en una explosión.
- * No exponga la luz al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar. No sumergir en agua.
- * Nunca mire directamente a la luz ni la haga brillar a los ojos de otra persona. Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar caerse de una escalera.
- * Consulte su guía local de seguridad para la construcción si es necesario para instalar el artefacto de iluminación en un edificio.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:

- * La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- * Evite instalar la luz cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- * La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda captar la luz solar máxima. Por lo general, la placa solar debe mirar en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se sugiere cargar la luz durante 24 horas antes del primer uso.
- * Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido al polvo acumulado.

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
2. Retire el soporte del panel solar.
3. Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.
4. Ajuste el ángulo que necesite.
5. Conecte el cable del panel solar al cable de la lámpara.

CONTROL REMOTO:

Encendido / Apagado
Brillo completo / Aumentar Brillo / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Medio Brillo / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Sin función / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Sin función durante mucho tiempo, el control remoto entrará en estado de espera para ahorrar energía. Presione la tecla "ON/OFF" o la tecla "AUTO" para iniciar el control remoto.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

ADVERTENCIA!

1. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
2. Este producto se puede instalar para exteriores, pero asegúrense que no lo haga para la lluvia / tormenta y huacas altas.

NOTA: TENGA A LA MANO LO SIGUIENTE.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (ÁREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06060
RFC: HM210212026

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor; para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del Interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACION DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-18
REFERENCIA: R70W200
MARCA: TIANLAI
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

<https://linkbits.online> www.massivehome.com.mx <https://megaluz.online>

TIANLAI

POR FAVOR TÓMESE EL TIEMPO DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-19

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



PARÁMETROS TÉCNICOS

Paneles solares monocristalinos negros
Vidrio templado
ABS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Equivalencia	LED 300W
Incandescente	3000W
Voltaje	5V
Brillo	2000 lm
Temperatura del color	6500K
IP	IP65
Horas de vida	50 000 h
Ángulo	120°
CRI	>70
PF	/
Capacidad de la batería	24000 mAh
Dimensión	370 x 351 x 88 mm

50W / 100W / 200W / 300W :

- * El tiempo de carga con irradiación solar es de 5-8 horas, pero hay muchos factores debido a los procesos de uso y la región con los clientes.
- * Tiempo de descarga, nuestro modo es 100% de brillo en las primeras 3 horas y 60% en las próximas 3 horas, mientras que las últimas 4 horas serán de 30-40% de brillo.
- * Función de sincronización: 3H, 5H, 8H
- * Otro modo es el modo de ajuste de brillo, que se indica en el control remoto. Mejor efecto, uso recomendado del modo automático "AUTO".
- * Por lo general, el encendido (instalado) está predeterminado en modo automático.
- * Modo automático: el brillo de toda la lámpara se puede controlar de forma adaptativa según la propia energía de la batería.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- * No arroje la batería al fuego. Esto puede resultar en una explosión.
- * No exponga la luz al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar. No sumergir en agua.
- * Nunca mire directamente a la luz ni la haga brillar a los ojos de otra persona. Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar caerse de una escalera.
- * Consulte su guía local de seguridad para la construcción si es necesario para instalar el artefacto de iluminación en un edificio.

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:

- * La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- * Evite instalar la luz cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- * La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda captar la luz solar máxima. Por lo general, la placa solar debe mirar en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se sugiere cargar la luz durante 24 horas antes del primer uso.
- * Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido al polvo acumulado.

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
2. Retire el soporte del panel solar.
3. Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.
4. Ajuste el ángulo que necesite.
5. Conecte el cable del panel solar al cable de la lámpara.

CONTROL REMOTO:

Encendido / Apagado
Brillo completo / Aumentar Brillo / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Medio Brillo / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Sin función / (Auto Encender automáticamente después de noche por control de luz) / Sin función durante mucho tiempo, el control remoto entrará en estado de espera para ahorrar energía. Presione la tecla "ON/OFF" o la tecla "AUTO" para iniciar el control remoto.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

ADVERTENCIA!

1. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
2. Este producto se puede instalar para exteriores, pero asegúrense que no lo haga para la lluvia / tormenta y huacas altas.

NOTA: TENGA A LA MANO LO SIGUIENTE.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (ÁREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06060
RFC: HM210212026

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor; para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del Interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACION DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-19
REFERENCIA: R70W300
MARCA: TIANLAI
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

<https://linkbits.online> www.massivehome.com.mx <https://megaluz.online>