



DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL GEMINIS 160



MODELO: CM046

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 85-265V~ 60Hz
- Potencia Nominal: 160W
- **Fuentes de Luz:**
- Fuente de Luz 1: 8 cuentas de lámpara CREE cuatro en uno de 10W cada una
- Fuente de Luz 2: 8 luces estroboscópicas doradas de alto brillo de 10W cada una
- Fuente de Luz 3: 1 láser rojo de 100mW
- Fuente de Luz 4: 1 láser verde de 30mW
- **Sistema de Refrigeración:**
- Transferencia de calor por convección
- Refrigeración por aire
- Protección inteligente de control de temperatura
- **Estroboscópico:**
- Frecuencia: 0-20 veces/segundo
- Canales: 17CH
- Modos de control: DMX512, autopropulsado, control por voz, maestro-esclavo
- Características de Escaneo:
- Velocidad de Escaneo: 540° horizontalmente, rotación vertical de 360 grados
- Ajuste de Escaneo: 8/16 bits
- Posicionamiento de Escaneo: Posicionamiento automático electrónico

Descripción de la clave

Menú/Menu:

Función: Interruptor de botón que regresa a la página anterior en el menú.

Arriba/Up:

Función: Navega hacia arriba en el menú o lista; selecciona opciones o incrementa valores.

Abajo/Down:

Función: Navega hacia abajo en el menú o lista; selecciona opciones o decrementa valores.

Ingresar/Enter:

Función: Confirma una selección o guarda los datos ingresados.

Función de menú:

Parámetro	Opciones	Descripción
ADDR	A001—A512	Configuración del código de dirección DMX para controlar el equipo.
SHND	DMX, ATO1, ATO2, SOUD	Selección del modo de control: DMX (señal DMX512), Autopropulsado 1, Autopropulsado 2, Control por sonido.
CHND	17CH	Selección del número de canales DMX para el control del equipo (17 canales).
PAN	YES, NO	Control del motor horizontal: YES (activar reversa), NO (desactivar reversa).
TIL1	YES, NO	Control del motor vertical 1: YES (activar reversa), NO (desactivar reversa).
TIL2	YES, NO	Control del motor vertical 2: YES (activar reversa), NO (desactivar reversa).
SOND	BO, SLOW	Modo de detención de control de sonido: BO (predeterminado), SLOW (reserva lenta).
SENS	0-100	Ajuste de la sensibilidad del control de sonido (0 = menos sensible, 100 = más sensible).
LED	ON, OFF	Control del interruptor de luz de fondo: ON (encender), OFF (apagar).
DISP	YES, NO	Configuración de la visualización inversa: YES (activar), NO (desactivar).
VER	V104	Número de versión del software del equipo.
FACT	YES, NO	Reinicio de fábrica: YES (realizar reinicio), NO (no realizar reinicio).

Descripción del canal CH8:

Número	Función	Valor	Descripción
1	Motor horizontal	0-255	Posicionamiento del itinerario de 0° a 540°.
2	Motor vertical 1	0-127 128-191 192-255	Rotación de 0° a 360°: Rotación de lenta a rápida en sentido horario, girar de lento a rápido en sentido horario.
3	Motor vertical 2	0-127 128-191 192-255	Rotación de 0° a 360°: Rotación de lenta a rápida en sentido horario, girar de lento a rápido en sentido horario.
4	Velocidad del motor vertical horizontal	0-255	Ajuste de velocidad de rápido a lento.
5	Siempre encendido	0-255	Ajuste de 0% a 100% de brillo.
6	Destello	0-10 11-255	Cierre o destello de lento a pop-up flash.
7	De color rojo	0-255	Ajuste de 0% a 100% de intensidad roja.
8	Iluminación verde	0-255	Ajuste de 0% a 100% de intensidad verde.
9	Luz azul	0-255	Ajuste de 0% a 100% de intensidad azul.
10	Tono blanco	0-255	Ajuste de 0% a 100% de intensidad blanca.
11	Chip	0-255	Ajuste de 0% a 100% de intensidad del chip.
12	Láser rojo	0, 1-255	Cierre o abierto.
13	Láser verde	0-255	Cierre o abierto.
14	Función macro de iluminación	0-6 7-132 133-255	Efecto 1 (velocidad de lenta a rápida), Efecto 2 (velocidad de lenta a rápida), inválido.
15	Función macro eléctrica	0-6 7-132 133-255	Motor, motor lento, inválido.
16	Función macro de luz completa	0-49 50-99 100-149 150-255	1-15 canales válidos, Self-Walking 1, Self-Walking 2, control de sonido.
17	Restauración	0-240 241-255	Reinicio completo de la máquina (en vigor después de 3 segundos), no funcionales.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -

CABEZA MÓVIL

MODELO: CM046

REFERENCIA: GEMINIS 160

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO