

The advertisement features a black ceiling fan with three blades and a central light fixture, set against a white background. To the left of the fan is a vertical ruler for scale. The MEGALUZ logo, consisting of a stylized sunburst icon and the text 'MEGALUZ lighting', is in the top left corner. In the top right, there are three lines of text: 'HTTPS://LINKBETS.ONLINE', 'WWW.MASSIVEONE.COM.MX', and 'HTTPS://MEGALUZ.ONLINE'. A large '52"\" data-bbox="100 100 900 900"/>

Figura 2

El diagrama muestra una sección transversal de un techo de hormigón. Se ilustra la instalación de un tornillo de expansión que atraviesa el hormigón y se aprieta contra una placa de soporte. Las etiquetas indican 'Techo de hormigón' y 'Tornillo de expansión'.

NOTA: No instale el soporte del ventilador con goteras y humedad, asegure que al instalar el soporte sea capaz de cargar al menos 40 Kg.

1. Marque y taladre dos agujeros, alinee los agujeros que taladró con el soporte y los tornillos de expansión, y apriete los tornillos suministrados. (Figura 2)

Figura 7

Figura 8

Efecto en el techo

Figura 9

OPERACIÓN

1. Ajuste de la velocidad: Rápido; Moderado; Lento; Apagado (Figura 14). Las velocidades para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del ventilador, el número de ventiladores, etc.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado de

SELO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COM

Figura 2

El diagrama muestra una sección transversal de una estructura de hormigón con una 'Techo de hormigón' y un 'Tornillo de expansión'. Se ilustra cómo el soporte del ventilador se fija a la estructura.

NOTA: No instale el soporte del ventilador con goteras y humedad, asegure que al instalar el soporte sea capaz de cargar al menos 40 Kg.

1. Marque y taladre dos agujeros, alinee los agujeros que taladró con el soporte y los tornillos de expansión, y apriete los tornillos suministrados. (Figura 2)

OPERACIÓN

1. Ajuste de la velocidad: Rápido; Moderado; Lento; Apagado (Figura 14). Las velocidades para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del ventilador, el número de ventiladores, etc.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones y advertencias.

Figura 2

NOTA: No instale el soporte del ventilador con goteras y humedad, asegure que al instalar el soporte sea capaz de cargar al menos 40 Kg.

1. Marque y taladre dos agujeros, alinee los agujeros que taladró con el soporte y los tornillos de expansión, y apriete los tornillos suministrados. (Figura 2)

1. Alinee los orificios e inserte el seguro y coloque el pin (FIGURA 4).
2. El ventilador de techo que cuelga del soporte, alineado al techo. (Figuras 5 y 6).
3. Coloque ambas ranuras de la campana directamente abajo y en línea con los dos tornillos del soporte de montaje. Eleve la campana, permitiendo que los dos tornillos se deslicen dentro de las ranuras. Gire la campana en sentido horario hasta que ambos tornillos del soporte de montaje caigan dentro de las ranuras. Apriete los tornillos asegurándolos. Instale los dos tornillos en los orificios coincidentes de la campana y ajústelos para asegurar la campana al soporte de montaje. (Fig. 7).

OPERACIÓN

1. Ajuste de la velocidad: Rápido; Moderado; Lento; Apagado (Figura 14). Las velocidades para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del ventilador, el número de ventiladores, etc.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a

Figura 2

NOTA: No instale el soporte del ventilador con goteras y humedad, asegure que al instalar el soporte sea capaz de cargar al menos 40 Kg.

1. Marque y taladre dos agujeros, alinee los agujeros que taladró con el soporte y los tornillos de expansión, y apriete los tornillos suministrados. (Figura 2)

1. Alinee los orificios e Inserte el seguro y coloque el pin (FIGURA 4).

2. El ventilador de techo que cuelga del soporte, alineado al techo. (Figuras 5 y 6).

3. Coloque ambas ramunas de la campana directamente abajo y en línea con los dos tornillos del soporte de montaje. Eleve la campana, permitiendo que los dos tornillos se deslicen dentro de la campana. Círe la cuanra en sentido horario hasta que ambos tornillos del soporte de montaje caigan adentro de la ramuna. Apriete los tornillos asegurándose. Instale los dos tornillos en los orificios coincidentes de la campana y viétoelos para asegurar la campana al soporte de montaje. (Fig. 7).

OPERACIÓN

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a